



Intergrafipak B.V.
Postbus 245
NL-2150 AE Nieuw-Vennep
Boekweitstraat 45
NL-2153 GK Nieuw-Vennep
Telefoon +31 252 660 240
E-mail info@intergrafipak.nl
www.intergrafipak.nl

AANLEVEREN ARTWORK

17 maart 2017

Voor een soepele voortgang van aangeleverd artwork tijdens de verwerking van uw opdracht hebben wij hieronder de antwoorden op de meeste FAQ's reeds voor u op een rijtje gezet.

Software

Beschikbare software voor verwerking van uw artwork

- Adobe Illustrator CC
- Adobe Photoshop CC
- Adobe Indesign CC
- Adobe Acrobat

Data transport

- FTP (a.u.b. overleg indien u op onze server wilt inloggen)
- E-mail (maximale omvang toegevoegde bijlage(n): 35 Mb totaal)
- Wetransfer (versturen naar emailadres ordermanager Intergrafipak)
- Cd / Dvd

Specificaties

- Voor het vervaardigen van vouwdoosjes of andere gestanste media leveren wij u kosteloos een stanstekening aan (Adobe Illustrator EPS), waarop uw artwork dient te worden aangeleverd. Deze stanstekening in "overdruk" (transparant) plaatsen en als extra niet meedrukkende kleur genaamd "DIE" benoemen.
- Indien uw verpakking Braille (www.ecma.org/templates/mercury.asp?page_id=1592) dient te bevatten, gaarne aangeven in welk paneel u dit wilt.
- Indien u ons wijzigingen wilt laten uitvoeren in uw artwork adviseren wij u open bestanden in Illustrator EPS of InDesign aan te leveren.
- Sluit altijd de gebruikte fonts en illustraties in (bij gebruik van InDesign of Illustrator is het mogelijk een pakket te maken van uw artwork met alle gebruikte fonts en illustraties).
- Illustraties in CMYK (beslist **nooit** in RGB) of in de te drukken PMS kleur(en) plaatsen.
- JPEG files worden bij voorkeur **niet** gebruikt omdat daarbij dataverlies kan optreden.
- Indien mogelijk illustraties met een minimale resolutie van 300 dpi bij 100% plaatsen.
- PMS (spot)kleuren gaarne specificeren met hun PMS nummer als naam. Wanneer coated en uncoated in één document worden gebruikt is hetzelfde nummer met als enige verschil de toevoeging c of u niet toegestaan.
- Bij gebruik van spot UV lak dit als een extra laag in het document aangeven.
- Voor embossing (preeg) geldt ook dat dit als een extra laag in het document dient te zijn aangegeven.
- Gebruik bij aflopende bedrukking altijd een overvul (bleed) van 2 mm of meer rondom de stanstekening.
- Benodigde uitsparingen in de bedrukking i.v.m. plaknaden etc. brengt IGP achteraf voor u aan.

Certified PDF

Indien een drukgerede PDF wordt aangeleverd, dan het artwork als cPDF conform IGP JobOptions (InDesign/Illustrator) en Acrobat aanleveren (een plug-in wordt op verzoek kosteloos verstrekt).



(lees verder op pagina 2)

Controle op ontvangen data

Bij uw artwork dient voor onze interne controle te worden meegeleverd:

1. een kleurenprint (composiet)
2. een kleurgescheiden zwart wit print

Na verwerking ontvangt u van ons een PDF ter goedkeuring.

Drukwerkspecificaties

Druktechniek	Vellenoffset (doosjes en bijsluiters)	Boekdruk (zelfklevende etiketten aan de rol)
Lijndikte positief:	0,25 pnt	0,25 pnt
Lijndikte dia-positief:	0,50 pnt	0,50 pnt
Tekst grootte positief:	geen beperkingen	3 pnt
Tekst grootte dia-positief:	3 pnt	4 pnt
Trapping:	Geen	Geen
Puntverbreding:	Geen	Geen
Minimale rasterpunt:	2%	3%
Maximale rasterpunt:	98%	95%
Bleed: (aflopende bedrukking)	minimaal 2 mm	minimaal 2 mm
Barcodes	Grootte: Hangt af van code, gelieve specificaties ANSI-EAN aan te houden. BWR: 0	zie specificaties offset
Rasterliniatuur:	175 lpi	120 lpi
Aantal drukk kleuren:	6 kleuren + lak Meer kleuren mogelijk in extra doorgang.	Max. 7 kleuren (7/0 of tot 2/4) + lak (all over). Meerdere doorgangen niet mogelijk.

Bij twijfel of vragen staan wij tot uw beschikking onder bovengenoemd telefoonnummer.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Intergrafipak B.V.